



ПАСПОРТ



СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ BRILLARE: SMD5050*12-149x47-v2

Содержание

1. Общий вид и габаритные размеры.....	2
2. Применение.....	2
3. Технические характеристики.....	3
4. Комплект поставки.....	5
5. Правила транспортирования и хранения.....	5
6. Требования по технике безопасности и монтажу.....	5
7. Гарантийные обязательства.....	6
8. Маркировка продукции.....	6
9. Свидетельство о приеме.....	6





1. Общий вид и габаритные размеры



2. Применение

Светодиодные модули серии Brillare, состоящие из печатной платы на алюминиевой подложке и светодиодов, используются в составе осветительного оборудования в качестве источника света.




3. Технические характеристики светодиодного модуля

Тип / количество светодиодов, шт.	SMD5050 / 12
Мощность (при ном./макс. токе), Вт	61 / 79*
Цветовая температура, К	3000/4000/5000
Рабочий ток модуля, мА (ном./макс.)	800 / 1000
Световой поток не менее, лм (при ном./макс. токе)	8280 / 10520*
Прямое падение напряжения, В	66~80
Световая эффективность, лм/Вт (при ном./макс. токе)	135 / 132*
Индекс цветопередачи (CRI)	>70
Угол излучения	120°
Температура эксплуатации, °С	от -40 до +50
Срок службы не менее, ч	60 000*
Материал печатной платы	Алюминиевая подложка, толщина: 1,6 мм Медная фольга, толщина: 28~35 мкм
Способ подключения	Площадки под пайку
Габаритные размеры, мм	149x47x1,6

* – Параметры указаны при температуре 25 °С.

Вольт-амперная характеристика







График зависимости светового потока от поданного тока







График зависимости полезной и потребляемой мощностей от поданного тока*



* - потребляемая источником питания мощность при КПД 90%



4. Комплект поставки

Светодиодный модуль Brillare: SMD5050*12-149x47-v2	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/количество модулей, шт.	1/300
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м ³	10,3/610*310*320/0,06

Светодиодные модули могут поставляться с комплектом пластиковых заклепок или теплопроводящей клейкой лентой (приобретаются отдельно).

5. Правила транспортирования и хранения

5.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6. Требования по технике безопасности и монтажу

6.1 Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, необходимо соблюдение требований стандарта ESD.

6.2 Необходимо соблюдать следующую последовательность подключения модуля: сначала светодиодный модуль подключается к источнику питания и только потом источник питания включается в сеть. Категорически запрещается подключение модулей к работающему источнику питания.

6.3 Монтаж и подключение модуля должны производиться квалифицированным персоналом.



6.4 Не допускается изгиб изделия и механическое воздействие на светодиоды. Светодиодный модуль должен быть защищен от воздействия влаги, химических и агрессивных сред.

6.5 Для обеспечения надежного теплопровода, каждый модуль должен быть закреплен на корпусе светильника. Недопустимо образование зазора между светодиодным модулем и корпусом светильника.

6.6 Во избежании почернения контактных площадок светодиода и его деградации, запрещена эксплуатация модулей во влажной атмосфере и совместно с материалами, содержащими серу.

6.7 Для обеспечения герметичности светильников рекомендованы материалы на основе очищенных силиконов.

За более подробной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.



7. Гарантийные обязательства

7.1 Согласно Гарантийным условиям (опубликованы на сайте d-luce.ru) на изделие распространяется гарантия в течении 12 месяцев при условии соблюдения вольт-амперных характеристик, требований по монтажу и надлежащих условий эксплуатации.

8. Маркировка продукции

Brillare: SMD5050*A-BxC-D-v2

Brillare – серия модуля

SMD5050 – тип светодиода

A – количество светодиодов, шт.

BxC – размеры модуля, мм

D – цветовая температура, K

v2 – модификация

9. Свидетельство о приеме

9.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи “_____” _____ 20__ г.

Продавец _____

(подпись, расшифровка подписи, печать)