


ПАСПОРТ

СВЕТОДИОДНЫЙ МОДУЛЬ BRILLARE: SMD2835*30-D90

Содержание

1. Общий вид и габаритные размеры.	2
2. Применение.	2
3. Технические характеристики.	3
4. Комплект поставки.	5
5. Правила транспортирования и хранения.	5
6. Требования по технике безопасности и монтажу.	5
7. Гарантийные обязательства.	5
8. Маркировка продукции.	6
9. Свидетельство о приеме.	6

1. Общий вид и габаритные размеры



2. Применение

Светодиодные модули серии Brillare, состоящие из печатной платы на алюминиевой подложке и светодиодов, используются в составе осветительного оборудования в качестве источника света.

3. Технические характеристики светодиодного модуля

Тип / количество светодиодов, шт.	SMD2835 / 30
Мощность (при ном./макс. токе), Вт	15 / 18*
Цветовая температура, К	3000/4000/5500
Рабочий ток модуля, мА (ном./макс.)	450 / 525
Световой поток не менее, лм (при ном./макс. токе)	1890 / 2110*
Прямое падение напряжения, В	28~34
Световая эффективность, лм/Вт (при ном./макс. токе)	128 / 120*
Индекс цветопередачи (CRI)	>80
Угол излучения	120°
Температура эксплуатации, °C	от -40 до +50
Срок службы не менее, ч	60 000*
Материал печатной платы	Алюминиевая подложка, толщина: 1 мм Медная фольга, толщина: 28~35 мкм
Способ подключения	Площадки под пайку
Габаритные размеры, мм	90x90x1

* – Параметры указаны при температуре 25 °C.

Вольт-амперная характеристика




График зависимости светового потока от поданного тока





График зависимости полезной и потребляемой* мощностей от поданного тока



* – потребляемая источником питания мощность при КПД 90%

4. Комплект поставки

Светодиодный модуль Brillare: SMD2835*30-D90	1
Паспорт, шт.	1
Транспортная картонная тара/количество модулей, шт.	1/112
Вес/габаритные размеры/объем транспортной картонной тары, кг/мм/м ³	3,2/610*310*320/0,06

Светодиодные модули могут поставляться с комплектами пластиковых заклепок или теплопроводящей клейкой лентой (приобретаются отдельно).

5. Правила транспортирования и хранения

5.1 Продукция транспортируется в штатной транспортной таре любым видом транспорта при условии защиты их от механических повреждений и непосредственного воздействия атмосферных осадков.

5.2 Хранение продукции производится на стеллажах в закрытых сухих отапливаемых помещениях в условиях, исключающих воздействие на них нефтепродуктов и агрессивных сред, на расстоянии не менее одного метра от отопительных и нагревательных приборов.

6. Требования по технике безопасности и монтажу

6.1 Светодиоды на модуле могут быть повреждены статическим электричеством, необходимо соблюдение требований стандарта ESD.

6.2 Необходимо соблюдать следующую последовательность подключения модуля: сначала светодиодный модуль подключается к источнику питания и только потом источник питания включается в сеть. Категорически запрещается подключение модулей к работающему источнику питания.

6.3 Монтаж и подключение модуля должны производиться квалифицированным персоналом.

6.4 Не допускается изгиб изделия и механическое воздействие на светодиоды. Светодиодный модуль должен быть защищен от воздействия влаги, химических и агрессивных сред.

6.5 Для обеспечения надежного теплопровода, каждый модуль должен быть закреплен на корпусе светильника. Недопустимо образование зазора между светодиодным модулем и корпусом светильника.

6.6 Во избежании почернения контактных площадок светодиода и его деградации, запрещена эксплуатация модулей во влажной атмосфере и совместно с материалами, содержащими серу.

6.7 Для обеспечения герметичности светильников рекомендованы материалы на основе очищенных силиконов.

За более подробной информацией обращайтесь к Вашему персональному менеджеру.

7. Гарантийные обязательства

7.1 Согласно Гарантийным условиям (опубликованы на сайте d-luce.ru) на изделие распространяется гарантия в течении 12 месяцев при условии соблюдения вольт-амперных характеристик, требований по монтажу и надлежащих условий эксплуатации.

8. Маркировка продукции

Brillare: SMD2835*A-B-C

Brillare – серия модуля

SMD2835 – тип светодиода

A – количество светодиодов, шт.

B – диаметр модуля, мм

C – цветовая температура, К

9. Свидетельство о приеме

9.1 Изделие соответствует всем выше перечисленным нормативным документам и признано годным к эксплуатации.

Внимание! Инженеры нашей компании постоянно работают над улучшением качества и модернизации выпускаемой продукции. В связи с этим напоминаем, что производитель имеет право без предварительного уведомления потребителей вносить изменения в конструкцию и параметры изделий, направленные на улучшение потребительских качеств продукции.

Дата выпуска _____

Заводской номер _____

Дата продажи “ _____ ” _____ 20__ г.

Продавец _____
(подпись, расшифровка подписи, печать)